

设备参数

机型			HT1610UV		HT2512UV				HT2518UV			HT3116UV			HT3020UV		
喷头配置		理光G5	京瓷	理光G5	京瓷			理光G5	京瓷		理光G5	京瓷		理光G5	京瓷		
喷头数量		2-4 个 (单排)	2-4 个 (单排)	3-8 个 (双排)	3-4 个 (单排)	4-8 个 (双排)	8-10 个 (对称排)	4-8 个 (双排)	4-8 个 (双排)	8-10 个 (对称排)	4-8 个 (双排)	4-8 个 (双排)	8-10 个 (对称排)	4-8 个 (双排)	4-8 个 (双排)	8-10 个 (对称排)	
分辨率		1200*1200dpi															
产能	草图模式	20㎡/h	36㎡/h	42㎡/h	48㎡/h	68㎡/h	100㎡/h	48㎡/h	73㎡/h	117㎡/h	50㎡/h	90㎡/h	120㎡/h	54㎡/h	95㎡/h	130㎡/h	
	生产模式	13㎡/h	27㎡/h	30㎡/h	33㎡/h	53㎡/h	78㎡/h	32㎡/h	56㎡/h	80㎡/h	36㎡/h	66㎡/h	90㎡/h	38㎡/h	70㎡/h	95㎡/h	
	高精模式	9㎡/h	20㎡/h	21㎡/h	23㎡/h	40㎡/h	56㎡/h	23㎡/h	42㎡/h	58㎡/h	25㎡/h	51㎡/h	70㎡/h	27㎡/h	53㎡/h	73㎡/h	
打印模式		单向和双向															
最大打印幅宽		1.6m *1.0m		2.5m * 1.2m				2.5m * 1.8m			3.0m * 1.5m			3.0m * 2.0m			
最大介质厚度		100mm															
适用介质		手机壳、玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料、大理石、壁纸、灯箱布、PC、ABS、3C等各种板材															
墨水类型		环保UV固化墨水 (不含voc)															
墨水颜色		C、M、Y、K、Lc、Lm、W (光油可选)		C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V													
输入格式		Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI															
设备尺寸 (长*宽*高)		344m*221m*128m		4.67m * 2.51m * 1.38m				4.67m*3.03m*1.38m			5.22m * 2.71m * 1.38m			5.22m*3.24m*1.38m			
设备净重		570KG		1150KG				1300KG			1450KG			1520KG			
设备毛重		990KG		1745KG				2000KG			2160KG			2330KG			
功率		5.3KW(27A)		8.3KW(20A)													
用电		230VAC.50Hz L/N/PE		400VAC.50Hz 3P/N/PE													
证书		CE, FCC															
RIP 软件		Caldera															
UV 固化方式		LED固化或汞灯固化(可选)															
传输方式		高速PCIE传输															
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度:18°C~30°C (64°F ~86°F) 相对湿度:30%~70% (无冷凝)															



深圳市汉拓数码有限公司
地址：深圳市龙岗区园湖路 322 号（第三厂区）
电话：+86 0755-2796 0460
传真：+86 0755-2321 7841
邮箱：info-handtop@hanglorygroup.com
网址：www.handtopuv.cn



为客户创造价值

做全球数码印刷领域领先的智能设备制造商

- 丰富的行业应用，涵盖广告、标牌、精品礼品、手机电源壳、家具建材、装饰装修等行业
- 国际先进工业设计，优质图像数据处理技术
- 强大的研发团队，具有20年丰富行业经验，拥有37项专利
- 覆盖全球的售后团队，确保24小时售后服务响应
- 通过ISO:9001国际质量体系认证与欧盟TUV CE认证



HT3116UV 平板

打印尺寸3.1*1.6m

HT2512UV 平板

打印尺寸2.5*1.22m

HT1610UV 平板

打印尺寸1.6*1.0m

HT3020UV 平板

打印尺寸3.05*2.05m

HT2518UV 平板

打印尺寸2.5*1.8m



小车车头

- 7 防静电棒可选**
防静电棒套装，可去除介质表面静电，大大减少飞墨，提升打印质量。
- 8 集成软件功能**
允许用户在软件当中调节设置所有的功能，可一边rip一边打印，提升工作效率。
- 9 高品质原装进口配件**
配件采购自日本、德国、意大利等全球顶级供应商。
- 10 最高打印速度可达130平米/小时 (HT3020)**
设备拥有高质量的机械工艺以及软硬件性能，最高可实现130平米/小时高质量打印（HT3020对称京瓷）。

- 1 自动负压系统**
自动控制负压，实现软件负压参数可视化精确设定。
- 2 理光G5喷头**
可变墨滴技术，满足7-14-21三级灰度。
京瓷喷头
可变墨滴技术，满足4-6-10-14等多级灰度，喷头物理分辨率达300*2dpi（双通道）。
- 3 UV固化功率可调**
汞灯及LED灯功率均可进行参数调节，达到更好的固化效果。
- 4 自动测高系统**
可实现最高100mm厚度介质测高，自动探测打印高度。
- 5 灵敏的小车防撞装置**
小车采用防撞急停装置，防止车头意外刮擦导致喷头损伤。
- 6 吸风区域调节**
吸风区域可根据实际情况进行调节，同时支持吸吹双向调节，让介质装卸变得更为简单。



顶级RIP软件



无噪、强劲的吸风平台

京瓷KJ4A喷头

喷嘴数量:2656
物理分辨率:300*2dpi (双通道)
墨滴大小:4-6-10-14等多级灰度
最大点火频率:30KHz
有效喷头宽度:112.35mm




理光Gen5喷头


喷嘴数量:1280
物理分辨率:600dpi
墨滴大小:7-14-21三级灰度
最大点火频率:30KHz
有效喷头宽度:54.1mm



不可变点



可变点



灰度级打印

使用灰度级打印，不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳，提高了画面的表现力，使其更加真实富有冲击力。